

# VOZY S VÝMĚNNÝM SYSTÉMEM



[www.wtc-pisečna.eu](http://www.wtc-pisečna.eu)

**WTC**<sup>®</sup>  
PÍSEČNÁ

# VOZY S VÝMĚNNÝM SYSTÉMEM

Vozy s výměnným systémem lze vyhotovit a dodat v kombinaci vana / rozmetadlo hnojiv / cisterna, přičemž další případné kombinace závisí na individuálním přání zákazníka.

Standardní výbavu vozů s výměnným systémem tvoří brzdná souprava Knorr-Bremse, odpružené oje, hydraulická podpěra oje s pumpou, automatická parkovací brzda, automatický zátěžový regulátor brzd, závěsný systém Scharmüller, polyuretanové lakování a mnohé další. K dispozici je dále bohatá doplňková výbava. Vozy s výměnným systémem jsou homologovány pro povolenou rychlost 40 km/hod.

Parametry podvozku	Výměnný systém 10	Výměnný systém 14
Počet náprav	2	2
Užitečná hmotnost (kg)	10 000	14 000
Tech. přípustná hmotnost (kg)	14 000	20 000
Povolená hmotnost (kg)	14 000	20 000
Provozní hmotnost (kg)	2 000	3 300
Rychlost	40	40
Celková délka (m)	6,5	8,2
Celková šířka - základní (m)	2,5	2,55

Parametry korby	Výměnný systém 10	Výměnný systém 14
Objem korby - 1,50 m (m <sup>3</sup> )	15	18,6
Objem korby S2 - 1,50 m (m <sup>3</sup> )	15	18,6
Objem nástavku 0,40 m (m <sup>3</sup> )	4	5
Objem nástavku 0,60 m (m <sup>3</sup> )	6	7,5
Šířka ložné plochy (m)	2,2	2,2
Délka ložné plochy (m)	4,63	5,7

Parametry rozmetadla	Výměnný systém 10	Výměnný systém 14
Užitečné zatížení (t)	10	14
Objem rozmetadla (m <sup>3</sup> )	11,1	14
Hydraulický pohon dna	ano	ano
Šířka rozhozu (m)	16	16
Otáčky vývod. hřídele (ot/min)	540	540 (1000)
Hydraulické hradítko (gilotina)	ano	ano